

Válvula de Guillotina de Alta Presión KSHP

Descripción producto

La construcción y diseño de la válvula VAYCOM modelo KSHP, está preparada para soportar unas condiciones de trabajo a presiones altas, PN16, PN20 y PN25 como standard y PN40, PN64 y PN100 como especiales. La válvula es de paso total con cuerpo y bonete que garantiza la estanqueidad. La conexión es bridada según tamaños y presiones de diseño.

Aplicaciones generales

Válvula apropiada para trabajar con líquidos limpios o líquidos que tengan una concentración de sólidos de entre un 5% - 10%

Industria Papelera

Minería

Plantas Químicas

Industria Alimentaria

Tratamiento de aguas

Descarga de silos

Plantas de secado

Extracción Petróleo



fig. 1

Diseño estándar

EN1092 PN10 / DIN PN10
ASME B16.5 (clase 150) / ASNI150
(Otros disponibles).

Materiales

Cuerpo: WCB/CF8M
(otros como DUPLEX o SUPERDUPLEX)
Bonete: WCB/CF8M
(otros como DUPLEX o SUPERDUPLEX)
Guillotina: AISI304L / AISI316L
(otras como DUPLEX 2205 o SUPERDUPLEX 2507 bajo petición)
Empaquetadura: SYNT+PTFE, grafito, junta tórica.

Tamaños

De DN80/3" a DN1000/40"

Presión

Estándar: PN16 / PN20 / PN25
Especial: PN40 / PN64 / PN100

Actuadores

Volante/Reductor, Neumático, Motor y cilindro hidráulico.

Asiento

Metal/Metal, EPDM, NBR, Viton, PTFE, Silicona.

Accesorios y componentes

Cono deflector, anillo reforzado, insuflaciones, finales de carrera, detectores inductivos, válvula solenoides, cajas de conexiones, extensiones, etc.