

Compuerta Mural Bidireccional PW17

Descripción producto

Las compuertas murales VAYCOM modelo PW17 realizan la estanquidad en los 4 lados de las mismas. Se construyen según las medidas requeridas por el cliente y pueden ser de sección cuadrada o rectangular. La aplicación habitual es el tratamiento de aguas y centrales hidroeléctricas.

Se compone de un marco o bastidor y de una compuerta deslizante, que dependiendo de las cargas de agua se desliza.



fig. 1

Aplicaciones generales

Tratamiento del agua

Plantas de tratamiento de agua

Distribución de aguas

Presas

Diseño estándar

DIN 19569-4 / AWWA C561
(Otras bajo petición).

Materiales

S275JR / AISI304L / AISI316L
(otros como DÚPLEX 2205 o SUPLERDÚPLEX 2507 bajo petición).

Tamaños

De 300x300 a 1200x1200
(Otras dimensiones y presiones a petición).

Presión

Hasta 2 mwc (estándar).
Hasta 6 mwc y 10 mwc (bajo petición).

Actuadores

Volante / Reductor / Motor /
Neumático.

Asiento

EPDM / NBR.

Accesorios y componentes

Extensiones, solenoides, finales, límites de par, caja de conexión, extensiones...